



• Brasiera a gas (o elettrica) di grande versatilità, costruita con bruciatori ad alto rendimento (o resistenze corazzate) e fondo ad elevato spessore, per garantire un'ottima diffusione termica. Munita di mescolatore a pale raschianti, con velocità e tempo di inversione della rotazione regolabili. Mescolatore facilmente smontabile per la pulizia o per l'utilizzo senza di esso. Tutti i parametri di cottura sono facilmente programmabili sul quadro comandi a bordo macchina.

• Versatile gas (or electric) bratt pan, built with high-efficiency burners (or clad heating elements) and a thick bottom to guarantee excellent heat diffusion. The pan is provided with a mixer with scraping blades, with adjustable rotation speed and reversal time. The mixer can be easily removed for cleaning or for using the pan without it. All the cooking parameters can be easily programmed on the control panel on the machine.

MODELLO MODEL	Capacità Capacity litri/liter	Dim. esterne Pan dimension LxPxH	Dim. recipiente Tank dimension ø i x H mm	Potenza (kW) Power rating (kW)		Consumi Consumption			
				Gas	Elettrica Elettric	G.P.L. L.P.G. kg/h	Metano H Nat. gas H m³/h	Metano L Nat. gas L m³/h	Vapore Steam kg/h
BR70/E	80	1260x900x850	Ø600x340	-	9	-	-	-	-
BR 220/G	220	1600x1350x900	Ø960x340	24	2,2	1,87	2,58	2,58	-

Note: il peso a vuoto del modello BR 220/G è di 780 Kg
Notes: the weight off empty BR 220/G is 780 Kg

G = Gas diretto / Direct gas • IE = El. indiretto / indirect elec.
*Tensione d'alimentazione = 400 V 3N ~ 50 Hz / Electric supply = 400 V 3N ~ 50 Hz

BR	BR	BR 70/E	BR 220/G
Dotazione standard	Standard equipment		
Set ugelli per adattamento a vari tipi di gas	Set of nozzles for different types of gas	-	•
Griglia di scarico fumi	Smoke venting grid	-	•
Rubinetto valvolato di sicurezza: con termocoppia	Valve-controlled safety cock with thermocouple	-	•
Termostato di sicurezza	Safety thermostat	-	•
Basculamento aut. cestello attuatore oleodinamico	Automat. tilting mechanism with hydraulic actuator	•	•
Mescolatore con rotazione alternata	Mixer with alternating rotation	•	•
Controllo automatico temperatura + temporizzatore	Automatic temperature control + timer	•	•
Flessibile con doccia	Flexible tube with sprinkler	•	•
Optionals	Optionals		
Imballo gabbia legno	Packing in wooden crate	•	•
Ricambi consigliati per un anno	Suggested spare parts for one year	•	•
Carellino termico fisso	Fixed thermally insulated trolley	•	•
Carellino termico basculante	Tipping thermally insulated trolley	•	•
Controllo HACCP con uscita RS485	HACCP control with RS 485 output	•	•

